

MANGUEIRA SUÇÃO E DESCARGA PESADA ESPIRAL LARANJA C/ CRISTAL



Espiral cristal em PVC rígido com modificador de impacto e cobertura em PVC flexível cristal.

Características :

Superfície interna lisa, boa flexibilidade, mobilidade e curvatura, boa resistência a raios uv e temperatura de 5 a 50°C.

Aplicações : Utilizada para sucção e descarga pesada de água, produtos químicos, líquidos pastosos, cascalho, garimpo, caminhões pipa e limpa fossa, irrigação e implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, dragagem em portos de areia, etc.

Côr : Espiral laranja com cobertura transparente.

Lances : 25/50 mts

| Nominal | Diâmetro Interno | Pressão Trabalho | Vácuo. Inch Hg | Raio Min. Curvatura |
|---------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1" | 1" | 110 psi | 28 | 60 |
| 1.1/4" | 1.1/4" | 100 psi | 28 | 110 |
| 1.1/2" | 1.1/2" | 100 psi | 28 | 140 |
| 2" | 2" | 95 psi | 28 | 200 |
| 2.1/2" | 2.1/2" | 80 psi | 28 | 260 |
| 3" | 3" | 75 psi | 28 | 300 |
| 4" | 4" | 70 psi | 28 | 500 |
| 5" | 5" | 65 psi | 28 | 600 |
| 6" | 6" | 60 psi | 28 | 700 |
| 8" | 8" | 50 psi | 28 | 1300 |